


ZAŁĄCZNIK NR 11 do PFU
Postępowanie TT/05/2021
Rysunek "Wał przedni"



		Uwaga: Uszczelki filcowe przed zamontowaniem nasączyć w oleju.							
Σ 1448,6 kg									
			33						
2	0,1	Uszczelka Ø115/Ø132=6	32				File		
2	0,2	Uszczelka Ø115/Ø132=3	31				File		
4		Kolek nałożony 8-6-60	30						
2	1,55	Muszt przymocowany	29	AB28 = N20	Nr 10 M-1000				
14	3,9	Klin napuszczający	28	N20 + 12 = 140	Nr 13 H-8500				
4	0,22	Pierścien osadzący Z100	27		Nr 01 M-1000				
12	0,04	Nkręty M6 x 16 - 5,8 - B	26		Nr 02 H-8500				
8	0,03	Podkł. spręż. z 12,2	25		Nr 03 H-8500				
8	0,27	Słuba M12 x 25 - 8,8 - B	24		Nr 04 H-8500				
8	1,1	Słuba M16 x 70 - 8,8	23		Nr 05 H-8500				
8	0,15	Słuba M10 x 25	22		Nr 06 H-8500				
2	0,18	Słuba M16 x 40	21		Nr 07 H-8500				
4	1,64	Smarownica MT02 ↑	20	PN - H-8600Z					
4	2,08	Koślawko barytki 222200	19				K.E.T.		
	1,0	Smar Mobilterm 23	18	dub Benform 2			K.P.N.		
2+2	1,36	Przewód smarny	17	L=450 - 2 szt. L=450 - 2 szt.					
2	0,4	Króciec I	16						
4	0,2	Złazek I	15	H-08-B-24					
2	3,5	Podkładka zabezpieczająca	14						
2	3,6	Tuleja dystansowa	13						
2	1,3	Tuleja kołbiertowa	12						
4	1,92	Nakrętka T1 35 x 3	11						
4	14,8	Słuba napinająca	10						
2	7,3	Błachy uszczelniające	9						
10	49,0	Koko baricuchowe	8	Dp=378; typ C					
2	5,08	Nat	7						
2	3,0	Rolnywa uszczelniająca	6						
2	11,8	Rolnywa dociskowa	5						
2	4,5	Korpus rolkowy do str. masz.	4						
2	3,6	Korpus rolkowy do str. masz.	3						
8	0,8	Płytki opornika	2						
4	200,4	Koko baricuchowe skrajne	1	Dp=378; typ C					

b	a					
a		A. Kuszał	Kuszał	29.04.2014		ZUK
		K. Młynowski	M. Z. S. Krasny	S. Z. 06.12		
1:2		Wat przedni				1-14-R 21-07.00